

ALUBOND 

ALUBOND è nato per donare un inimitabile effetto hi-tech in bagno e/o cucina.

POSA E FUGATURA:

Come collante suggeriamo LITOKOL Litoelastic (o equivalente sul mercato).

NON usare fuganti ABRASIVI e/o ACIDI/BASICI.

L'eccesso di fuga deve essere pulito dalla superficie prima che indurisca dentro gli interstizi della spazzolatura. Fare eventualmente un test di fugatura in un angolo di prodotto prima di procedere al completamento del lavoro. La plastica adesiva in superficie deve essere tolta DOPO la posa quando si ha la certezza che il prodotto ha correttamente aderito alla base.

Con l'articolo ALUBOND MIX/25 è inevitabile un minimo di graffiatura delle tessere lucide quando si procede con la fuga, anche se è possibile attenuarla lasciando la pellicola sulle tessere lucide durante la fugatura stessa per poi toglierla successivamente.

PULIZIA: Usare una spugna soffice imbevuta di acqua e sapone o alcool. NON usare prodotti ACIDI o BASICI in commercio.

ALUBOND è stato concepito per il rivestimento, pertanto se ne sconsiglia l'uso a pavimento.

Hanno un verso di posa.

ALUBOND 

ALUBOND est né pour donner un inimitable effet hi-tech en salle de bain et/ou cuisine.

POSE ET JOINTAGE:

Nous conseillons d'utiliser la colle LITOKOL Litoelastic (ou équivalents en commerce)

Ne pas utiliser joints ABRASIFS et/ou ACIDES/BASIQUES. Essuyer les éventuelles bavures en excès sur la surface avant que celles-ci soient trop durcies dans les interstices du broyage. Eventuellement faire un essai de joints dans un petit angle du produit avant de procéder à la pose. Il faut enlever le plastique adhésif qu'il y a sur la surface APRES la pose dès que l'on a la certitude que le produit est correctement collé à la base. Avec l'article ALUBOND MIX/25 on ne peut éviter un minimum de rayures sur les tessères brillantes au moment du jointage même si en faite, il est possible de l'atténuer en laissant le film sur le produit pendant le jointage et l'enlever par la suite.

NETTOYAGE: Il suffit de nettoyer à l'aide d'une éponge humide et d'une solution d'eau chaude et de détergent à vaisselle ou alcool.

NE pas utiliser des produits en commerce ACIDES ou BASIQUES.

ALUBOND est un produit étudié pour les revêtements et c'est pourquoi il ne s'adapte pas aux sols.

Faire attention au sens de la pose.

 **ALUBOND**

ALUBOND product was specially designed for a wonderful hi-tech effect in your bathroom and/or your kitchen.

LAYING AND GROUTING:

Glue: we suggest LITOKOL Litoelastic (or equivalent on the market).

Please use NON-SAND and NON-ACID NONBASIC grouting materials.

Excess grout should be cleaned from the surface as the work progresses, while grout is fresh and before it hardens. Prior to grouting, test an area to make sure the surface does not fade during grouting. Pls, take away the plastic film on the mosaic surface only AFTER laying operations when you are sure the glue is fully dried.

With item ALUBOND MIX/25 it is unavoidable a minimum of scratches on polished chips when you grout, although you can mitigate this leaving the film only on polished chips during the grouting and then remove it later.

CLEANING: To clean ALUBOND you can use a damp sponge together with warm soapy water or alcohol. DO NOT use ACID/BASIC products.

ALUBOND has been created for wall use, thus we do not recommend the floor use.

There is only one direction for correct laying ALUBOND sheets.

 **ALUBOND**

ALUBOND Mosaik ist ein Mosaik, ausgesonnen um ein Hi-tech Effekt an Badezimmern und/oder Küchen zu geben.

VERLEGUNG UND FUGE:

Als Kleber empfehlen wir LITOKOL Litoelastic (oder gleichwertige Handelsprodukt).

Keine abschleifende Stücke und/oder keine säure/basische Produkte verwenden. Überschuss von Stuck muss sofort gereinigt werden, bevor der Rückstand in den Lücke der abgebürstete Oberfläche hart wird. Eventuell ein Fugen-Test auf eine kleine Ecke der Blatt machen lassen, bevor den komplett Arbeit zu fertigen. Plastik-Schutz auf der Oberfläche muss nur erst NACH DER VERLEGUNG entfernt werden, wenn man sicher ist dass das Produkt richtig und fehlerfrei auf der Basis/Wand haftet.

Während Verfugen der Artikel ALUBOND MIX/25 kann man kleinen Kratzer auf den glänzend Stücke nicht vermeiden, aber wenn man der Film auf glänzenden Stücke während der Verfugung verlässt und nur später entfernt, kann man die Kratzer reduzieren.

REINIGUNG: Eine weiche Schwamm mit Wasser und Seife/Alkohol imprägniert für die Reinigung benutzen. Keine säure oder basische erhältliche Handelsprodukte verwenden.

ALUBOND Mosaik ist für Innenwand-Verlegung ausgedacht worden, deswegen abratet man die Verlegung als Boden.

Das Produkt ALUBOND hat eine besondere Richtung der Verlegeeben zu folgen.